

UPOFLOOR REALWOODFLOORS

Un parquet et des huiles végétales pures = un choix naturel.

EcoTop, d' UPOFLOOR

L'application d'huiles végétales représente la méthode la plus naturelle pour la finition et la protection des parquets. Cette méthode est la seule à améliorer la profondeur et la longévité des parquets. Le mélange spécial d'huiles végétales EcoTop pénètre en profondeur dans les cellules du bois et forme une surface de protection résistante capable de faire face à l'usure du temps tout en préservant l'aspect et la sensation naturelle du bois.

Les huiles utilisées pour la finition des parquets EcoTop sont extraites de différentes plantes, parmi lesquelles figurent le soja et le tournesol. Uniquement des huiles et des cires végétales pures sont ajoutées.

Un bois traité avec des huiles végétales est naturellement propre et sain pour les humains et les animaux domestiques. Il ne contient aucun solvant ni formaldéhyde ni aucune autre substance dangereuse pour la santé.

EcoTop, d' UPOFLOOR, Des sols naturels, resplendissants et faciles à entretenir.

HUILES VÉGÉTALES

Le tournesol, le soja et le chardon procurent les huiles naturelles. Des cires de Carnauba et de Candelilla sont ajoutées au mélange d'huiles servant à la finition de la surface des parquets. Ce mélange est sans conservateur, sans colorant et sans solvant. Il est absolument incolore, préservant ainsi l'aspect naturel du bois.

UN PARQUET À L'ÉCLAT RAVISSANT

L'aspect de EcoTop est entièrement naturel. Son éclat satiné est identique à celui d'un bois fraîchement scié. Sa couleur et son grain sont d'une pureté saisissante. Une patine naturelle se forme même au fil des ans. Les parquets EcoTop ont également un autre avantage : leur finition ne se craquelle pas, ne s'écaille pas et ne s'écale pas.

FACILE D'ENTRETIEN

Les parquets EcoTop sont incroyablement faciles à entretenir. Leur surface est antistatique et n'attire donc pas la poussière. Ils supportent beaucoup mieux l'humidité que les parquets vernis et offrent des qualités de résistance aux tâches telles que le vin rouge, les sodas, le rouge à lèvres, etc.

Il est cependant recommandé d'éliminer les tâches quand elles sont encore fraîches.

Les parquets EcoTop s'entretiennent en général avec un aspirateur ou un dépoussiérant.

UNE FABRICATION NATURELLE ET ÉCOLOGIQUE

Lors de la fabrication des parquets EcoTop, aucune substance dangereuse pour l'environnement ou non naturelle n'est utilisée.

Tout est réalisé très simplement : l'huile est appliquée à la surface de chaque lame et s'imprègne profondément dans le bois par brossage. Ensuite, une deuxième couche d'huile est appliquée à la surface. Les parquets sont enfin prêts à être utilisés.

Dimensions : 14 x 188 x 2085 mm. Poids : 8 kg/m². Conditionnement : carton de 3.135 m²

Performances testées

Résistance à l'eau : supérieure à la norme DIN 51963 de l'Institut Polymer relative aux parquets vernis conventionnels.

Résistance au vin, à la bière, aux sodas, au café, au thé, aux jus de fruits, au lait et à l'eau : Norme industrielle allemande DIN 68861-1C, EN 12720.

Conforme à la norme EN 71.3 "Sécurité des jouets".

Les Usines « Upofloor » sont certifiées en ISO 9001, Système de management de qualité.

**Distribué par Bien Etre Matériaux,
47 av. Reille, 758014 Paris. Tél. : 01 45 81 08 80**