



HUILE ANTI-UV EXTERIEUR **REF 4300**

PROPRIETES

Huile anti - u.v. transparente pour bois en extérieur exposés aux intempéries ex : meubles de jardin peut servir de sous-couche

COMPOSITION

Huile de bois, colophane modifié, alcide à base d'huile de soja, huile naturelle
Siccatifs sans plomb (Mg, Zr, Zn, sels de zirconium) absorbant u.v. écologique, essence minérale et iso-paraffine, terpène de citron et de pin.

MODE D'EMPLOI

Protection anti - u.v. résistant e aux intempéries

Pour bois très secs, lisses et sans défaut, non cirés, non traités, l'application doit être soignée. Poncez éventuellement les restes de vieilles huiles ou de résines à base d'alkyde. Une sous-couche n'est pas nécessaire.

Ne pas appliquer en plein soleil ou à basse température. Appliquer en une couche épaisse et jusqu'à saturation surtout sur les frontons, enlever le surplus au chiffon après 10mn. Cela devrait être fait en entretien tous les ans. Refermer le bidon tout de suite après avoir prélevé la quantité pour peindre, car il y a formation d'une peau protectrice. Ne pas secouer inutilement

TEMPS DE SECHAGE

A 20°C et env. 50% d'humidité, sec à la poussière après 6 heures, au toucher après 12 heures et résistance finale après 24 heures.

DONNÉES PHYSIQUES

Incolore, viscosité <13'' DIN 4mm, densité env. 0,84 , corps solide env. 30%

STOCKAGE

Al'abri du gel, dans un endroit frais et sec, bien fermé.

CONSOMMATION

Environ 8 à 10 m2 par litre par couche

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne doit pas être versée dans les canalisations. Aérer les pièces, ne pas fumer ni manger et éviter toute flamme et braise pendant l'application. Les chiffons imprégnés (auto-inflammable) doivent sécher à l'air libre ou être immergés dans un récipient rempli d'eau pendant plusieurs jours, les chiffons secs peuvent être jetés aux ordures ménagères. Hors de portée des enfants.

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document