



NATURHAUS-Fantastic

Information produit : NATURHAUS-Fantastic est une huile tout-climat à séchage rapide assurant une imprégnation profonde, une protection contre la « pourriture bleue » et une couche d'usage. La protection de surface incolore, légèrement brillante et ayant une forte action de répulsion de l'eau convient aux bois utilisés à l'extérieur (selon la classe de durabilité 1 à 3, p. ex. le bois de teck, de merbau, de bangkirai, de chêne, de mélèze, de méranti (selon les normes EN 350-1-2, DIN 68800, et l'ancienne classification selon DIN 68364)), utilisé seul, il ne convient pas aux fenêtres, portes et portails. Le produit donne un traitement perméable à la vapeur et à pores ouverts ; il a un effet légèrement lustrant qui souligne la texture du bois. Le produit convient pour la fixation des sels de protections.
NATURHAUS-Fantastic est aussi utilisable en intérieur, surtout dans les pièces humides. Fantastic peut être dilué avec toutes les huiles colorées de NATURHAUS.

Composition : Huile de lin raffinée, huile de lin standolisée, huile pyroligneuse standolisée, ester de résine naturelle, essence de citron fraîchement distillée, siccatis sans plomb (sels d'acides gras et de calcium/cobalt/zirconium avec moins de 0,1 % de sel d'acide gras et de cobalt), produit de protection contre le bleuissement (dérivé sans chlore de l'isothiazolinone) avec des substances actives synthétiques sans danger pour les animaux à sang chaud (mammifères).

Mode d'emploi : NATURHAUS Fantastic est livré prêt à l'emploi, et peut être appliqué au pistolet, au pinceau ou au rouleau. Voir les caractéristiques physiques pour une application par trempage. Effectuer un ponçage préalable au calibre 150. L'application en deux couches est nécessaire pour obtenir une bonne protection contre l'humidité. Respecter les temps de séchage avant chaque application et effectuer un ponçage intermédiaire après la première application au calibre 180-240. Lisser les surfaces structurées avec un tampon moyen.
L'humidité du bois ne doit pas excéder 15 %. Nettoyer les outils avec les solvants pour huiles et vernis (lasures) de NATURHAUS (article n° 00500).

Traitement suivant : NATURHAUS-Fantastic, NATURHAUS-verniss à bois colorés, transparents et couvrants.
Appliquer deux couches d'un vernis à bois coloré sur les fenêtres, les portes et les portails en bois.

Nettoyage et entretien : Nettoyer avec NATURHAUS imprégnation (article n° 09200). Ceci est valable aussi bien pour les surfaces de bois imprégnées que pour les surfaces exposées aux intempéries qui doivent ensuite être traitées de nouveau.
Les surfaces de bois traitées et nettoyées avec NATURHAUS Fantastic peuvent être traitées avec NATURHAUS Fantastic sans ponçage préalable. De plus, NATURHAUS Fantastic est un produit de traitement pour tous les bois huilés à l'extérieur.

Temps de séchage : Environ 6 à 8 heures, ou toute la nuit (20°C, 65 % HR)
Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à +10°C, et ne pas l'appliquer en plein soleil !

Caractéristiques physiques : Densité environ 0,900 g/ml, viscosité environ 16 s (DIN 53211, viscosimètre à écoulement 4 mm). Viscosité d'immersion avec dilution, article n° 00500, réglé sur 12-13 s.

Rendement : Première application : 12 à 9 m²/l (équivalent à 70 à 100 g/m²), selon le type de bois et la méthode d'application.

Deuxième application et chaque application suivante : 45 à 22 m²/l (équivalent à 20 à 40 g/m²).

Conservation : Se conserve au moins 2 ans dans le contenant d'origine fermé, au frais et à l'abri du gel.

Étiquetage : Inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.



Précautions d'emploi et de manipulation : **Risque d'inflammation spontanée.** Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'huile, trois jours dans un récipient en matière plastique rempli d'eau. Des chiffons avec des résidus secs peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou être incinérés. Ne pas utiliser dans des cabines de pistolage ou devant des bouches de captage où on traite avec des laques conventionnelles. Mettre les récipients vides au recyclage. Respecter la fiche de données de sécurité. Porter des gants appropriés. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles- ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Respecter la fiche de données de sécurité.

Référence article : 00203

Conditionnement: 750 ml fer blanc 2.5 l fer blanc 5 l fer blanc 10 l fer blanc 25 l fer blanc 200 l tonneau en fer